


ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

BORNES LUMINEUSES LED ORION 7W IP54 MONTAGE MURAL OU AU SOL



	Références	Poids (Kg)
RON0730-25	Borne lumineuse murale standard	0.75
RON073050-25	Borne lumineuse 500mm de hauteur	1.1
RON073080-25	Borne lumineuse 800mm de hauteur	1.55

Équivaut à des incandescents (W):	40
Flux lumineux L₁₀₀ (lm):	180
Angle de diffusion (deg):	120
Lux @ 1m (lx):	12
TCC L₁₀₀ (k):	3,000
IRC L₁₀₀ (Ra):	80
Puissance totale (W):	7
Efficacité (lm/cctW):	25
Facteur puissance :	0.9
Durée de vie de la LED (h):	30,000
Indice de protection (IP):	54
Temp ambiante de fonctionnement (°C):	-20<Ta<+50
Tension de fonctionnement (V):	220-240
Qté min commande:	1
Garantie (Années):	3

Fabriquée à partir d'aluminium coulé sous pression, la gamme unique est composée de bornes lumineuses murales et au sol avec un choix de deux hauteurs (500mm ou 800mm).

Utilisant la pointe de la technologie LED SMD afin de fournir un superbe flux lumineux, dans une douce couleur de lumière blanche chaude, ils offrent une solution d'éclairage extérieur attrayante avec de très faibles coûts de fonctionnement sans les problèmes associés aux luminaires traditionnels.

Ces luminaires ne sont pas seulement appropriés pour l'installation dans des applications domestiques, mais peuvent également être utilisés pour un excellent effet dans les zones communes extérieures, hôtels, restaurants, ou jardin sans avoir à se soucier de cas de brûlure si le luminaire est touché par des enfants.

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

- Large gamme de luminaire
 - Bornes lumineuses en 500mm & 800mm de hauteur
 - Bornes lumineuses murales

- Fournit un esthétique cohérent pour des bornes lumineuses au sol ou murales
- Choix de bornes hautes ou basses pour des chemins et montage mural, poteaux de clôture, soffites, et planches de rive

- Design moderne unique
- Corps fabriqué à partir d'aluminium coulé sous pression
- Finition avec un revêtement, en poudre, gris foncé

- Superbe esthétique avec un style particulier
- Solide et durable
- De haute qualité et ne rouillera pas
- Finition longue durée qui permettra au luminaire de garder son esthétique pour de nombreuses années

- Diffuseur opale en polycarbonate

- Fournit une lumière douce avec moins d'éblouissement
- Diffusion uniforme de la lumière

- Indice de protection IP54

- Idéal pour une installation en extérieur ou dans des zones humides
- Assure que l'eau ou la poussière ne s'infiltreront pas dans le luminaire, par conséquent une durée de vie plus longue

- Double vis de montage sur la plaque murale
- Plaque de la base de la borne lumineuse pré-percée

- Fournit un montage rapide et simple et un accès facilité pour le raccordement électrique

- Utilise 12 LEDs SMD Osram de haute qualité afin de fournir:
 - Un flux lumineux élevé
 - Une faible consommation d'énergie
 - Une haute efficacité
 - Une longue durée de vie de la LED

- Équivaut à des luminaires incandescents traditionnels:
 - Flux lumineux comparable
 - Fournit des économies d'énergie de plus de 80%
 - Dure jusqu'à 20 fois plus longtemps, donc pas de changement de lampe nécessaire
 - Bonne qualité de lumière toujours disponible pour la tranquillité de l'esprit et la sécurité

- Driver intégré

- Pas de boîtier séparé nécessaire

- Pas de rayon infrarouge ou ultraviolet dans le faisceau lumineux

- Ne décolore pas et n'endommage pas le feuillage

- 3 ans de garantie Robus

- Pas d'enregistrement sur internet ou de formulaire à remplir
- Produit de longue durée de vie, avec faible consommation d'énergie
- Monté et oublié - la tranquillité de l'esprit

VEUILLEZ NOTER QUE LES INFORMATIONS PRÉSENTES DANS CE DOCUMENTS PEUVENT CHANGER SANS NOTIFICATION PRÉALABLE