

CUISINE & MEUBLES

RÉGLETTE LED SPEAR



Ref.	Blanc chaud: RLEDSTR3W	RLEDSTR4W	RLEDSTR8W	RLEDSTR10W	RLEDSTR14W
	Blanc froid: RLEDSTR3W-CW	RLEDSTR4W-CW	RLEDSTR8W-CW	RLEDSTR10W-CW	RLEDSTR14W-CW
Equivalut �:	6W T4	8W T4	16W T4	20W T4	30W T4
Puissance totale (W):	3	4	8	10	14
Flux lumineux L₁₀₀ (lm):	210/250	320/380	640/770	800/880	1100/1230
TCC L₁₀₀ (K):	3000/4000	3000/4000	3000/4000	3000/4000	3000/4000
IRC L₁₀₀:	80	80	80	80	80
Efficacit� (lm/cctW):	70/83	80/95	80/96	80/88	79/88
Dur�e de vie L₇₀ F₁₀ (h):	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
Indice de protection (IP):	20	20	20	20	20
Garantie (ann�es):	3	3	3	3	3
Longueur (mm):	275	395	520	620	815
Largeur (mm):	25	17	17	17	17
Profondeur (mm):	43	36	36	36	36
Qte par bo�te:	1	1	1	1	1
Poids (Kg):	0.1	0.14	0.18	0.22	0.28

Principalement utilis  comme  clairage sous les meubles, mais aussi avec de nombreuses autres applications dans un environnement domestique, cette gamme ultra fine de rubans lumineux LED de haute qualit  utilise la derni re technologie de LED SMD afin de fournir des  conomies d' nergie jusqu'  50% par rapport aux rubans lumineux traditionnelles T4.

Tout en faisant de grandes  conomies d' nergies, les co ts de maintenance sont  galement r duits   n ant durant la dur e de vie du luminaire par cons quent plus de tubes qui scintillent ou de tubes souffl s   remplacer.

Chaque luminaire vient avec un c ble d'alimentation, c ble pour connecter les luminaires entre eux ou ils peuvent directement  tre connect s les uns aux autres afin de fournir des solutions d' clairages plus longues et ces luminaires sont particuli rement adapt s aux:

- Meubles
-  clairage de plancher
- Equipement de meuble de cuisine
- Sous le comptoir
-  clairage de corniche
- T te de lit
-  clairage d' tabli
-  clairage d'armoire/garde-robe

CARACT RISTIQUES

AVANTAGES

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Kit Complet: <ul style="list-style-type: none"> o Raccord avec connecteurs m le et femelle o Cordon d'alimentation enfichable de 1850mm de long o C bles de liaison de 600mm o Clips de montage verticaux et horizontaux o Pouvant relier jusqu'  6 luminaires | <ul style="list-style-type: none"> • Rien d'autre n'est n cessaire • Rapide et simple   installer et connexion directe des luminaires •  conomise du temps – Connexion principale simple et rapide. • Espacez les raccords si n cessaire – vont dans les coins • Permet de diriger la lumi re vers le haut ou vers le bas. • Une seule source d'alimentation n cessaire pour les luminaires raccord s ensemble |
| <ul style="list-style-type: none"> • Haute qualit , haut flux lumineux, faible puissance des LED SMD | <ul style="list-style-type: none"> • Fournit: <ul style="list-style-type: none"> • De grosses  conomies d' nergie jusqu'  50% par rapport   des T4 • Longue dur e de vie sans les tracas concernant les scintillements ou le remplacement des tubes souffl s. • D marrage instantan  sans scintillement |
| <ul style="list-style-type: none"> • Driver int gr  | <ul style="list-style-type: none"> • Pas de driver s par    monter, ce qui permet une installation rapide et simple. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Versions blanc chaud et blanc froid avec un indice de rendu de couleur des LED  lev  | <ul style="list-style-type: none"> • Cr er une ambiance subtile ou plus orient e vers l'endroit    clairer. • Vrai rendu de couleurs est produit pour une meilleure qualit  visuelle. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Disponible en 5 puissances et longueurs diff rentes. | <ul style="list-style-type: none"> • Convient   la plupart des armoires ou unit s pour assurer une distribution uniforme et un effet de la lumi re. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Corps en polycarbonate ultra slim et diffuseur. | <ul style="list-style-type: none"> • Le luminaire peut facilement  tre cach  par une cantonni re/ un lambrequin • Durable et de longue dur e. • Le diffuseur fournit une diffusion uniforme de la lumi re. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Interrupteur int gr  | <ul style="list-style-type: none"> • Switcher tous les luminaires avec un interrupteur principal ou peut switcher les luminaires individuellement |
| <ul style="list-style-type: none"> • IP20 | <ul style="list-style-type: none"> • Convient   une installation en int rieur |
| <ul style="list-style-type: none"> • Garantie 3 ans | <ul style="list-style-type: none"> • A garder   l'esprit – Installer et oublier |

VEUILLEZ NOTER QUE LES INFORMATIONS PR SENTES DANS CE DOCUMENT PEUVENT CHANGER SANS NOTIFICATION PR ALABLE